

Die neueste Ergänzung zu Newline
 Universum an Lösungen, eine Innovation
 das berührunglos ist, aber voller
 Auswirkungen.



AUDIOVISUELLES ERLEBNIS IM GROSSFORMAT

Erleben Sie Brillanz im großen Maßstab mit der Newline DV-Serie, einer Direct View LED All-in-One-Displaylösung in den Größen 120 bis 180 Zoll. Das rahmenlose LED-Wunder definiert visuelle Exzellenz mit einem ultradünnen Rahmen und fortschrittlicher 24-Bit-Farbverarbeitung neu und liefert unübertroffene Klarheit. Eine nahtlose Installation wird durch integrierte Stromversorgung, Lautsprecher und Steuerungssysteme gewährleistet. Die DV-Serie ist mehr als nur ein Display, sie transformiert Inhalte Pixel für Pixel und sorgt so für makellose, immersive Erlebnisse ohne Grenzen. Verbessern Sie Ihre visuelle Darstellung mit der DV-Serie, mit der jeder Moment wirklich fesselnd wird.



IHR TOR ZUM MÜHELOSEN CONTENT CASTING!

Verbessern Sie Ihre Inhaltsbereitstellung mit den hochmodernen Funktionen von CAST+. Projizieren Sie Werbung, Präsentationen oder Unterhaltungsinhalte nahtlos direkt auf das Display und sorgen Sie so für ein visuell beeindruckendes und beeindruckendes Erlebnis. Erleben Sie die Freiheit, Ihr Publikum mühelos einzubeziehen, mit der Möglichkeit, es zu fesseln und zu verbinden. Machen Sie jede Interaktion wirkungsvoll!



Kante zu Kante
 Ultraflaches Design



Nahtlose Visualisierung
 Erfahrung



Full HD
 Auflösung



Plug



Gute Qualität
 Soundsystem



Leicht
 Konstruktion

MODELL

DV 120"	DV-12023H
DV 150"	DV-15023H
DV 180"	DV-18023H

PANEL

Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
Anzeigeverhältnis	16:9
Auflösung	1920 x 1080 (FHD)
Pixeldichte	120": 519.438 Punkte/ m ²
	150": 332.440 Punkte/ m ²
	180": 230.861 Punkte/ m ²
Pixelabstand	120": 1,38 mm
	150": 1,73 mm
	180": 2,08 mm
Pixelkonfiguration	1R 1G 1B
IP-Schutzart	IP30
Farbtiefe	24 Bit
Helligkeit	550 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Blickwinkel	160° ± 10°
Lebensdauer der Anzeige	100 000 Stunden
Aktualisierungsrate	3840 Hz
Betriebstemperatur	-10°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % - 80 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation

ENERGIEVERBRAUCH

Standart Modus	120": 510 W
	150": 720 W
	180": 950 W

LAUTSPRECHER

Lautsprecherposition	Nach vorne ausgerichtet
Max. Lautsprecher-Ausgangsleistung	120": 10 B x 2
	150": 10 B x 2
	180": 10 B x 2

E/A

HDMI IN 2.0 (4K bei 60 Hz)	2
USB 2.0	2
USB 3.0	1
SPDIF-Ausgang	1
LAN-Eingang (RJ45)	1
RS232	1

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Umrissmaße (Exkl. Wandhalterung)	120": 2678 x 1646 x 19,8 mm
	150": 3344 x 2020 x 19,8 mm
	180": 4010 x 2395 x 19,8 mm
Nettogewicht	120": 95 kg
	150": 140 kg
	180": 195 kg

KOMPATIBILITÄT

Newline Interactive Ökosystem Cast +, VCS